

## **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ»**

### **1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 3.000 Μ.**

Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος με δυνατότητα αποστείρωσης στον ατμό.

Ατομική συσκευασία μήκους 20-30 μ.

Διαστάσεις (για χρήση δακτύλων έως και θώρακος) 0 – 10 μ.

### **2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ**

#### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8 cm x 2.5 – 2.7m (4.5 – 5 m σε τανυσμό) ΤΕΜ. 8.000**

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι υποαλλεργικοί υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης, να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη πίεση.

Η κολλητική επιφάνεια να επιτρέπει την σταθερότητα του επιδέσμου για μεγάλο χρόνο και να μην αφήνει υπολείμματα.

Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας την διαπερατότητα του αέρα και των υδρατμών, με άκρες χωρίς ατέλειες.

Να μην τραυματίζουν το δέρμα και να διατίθενται σε αεροστεγώς κλεισμένη ατομική συσκευασία.

#### **3. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6cm x 2.7m (4.5 m κατ'ελάχιστο σε τανυσμό) ΤΕΜ. 12.000**

#### **4. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8cm x 2.7m (4.5 m κατ'ελάχιστο σε τανυσμό) ΤΕΜ. 28.000**

#### **5. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10cm x 2.7m (4.5 m κατ'ελάχιστο σε τανυσμό) ΤΕΜ. 30.000**

#### **6. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12cm x 2.7m (4.5 m κατ'ελάχιστο σε τανυσμό) ΤΕΜ. 30.000**

#### **7. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15cm x 2.7m (4.5 m κατ'ελάχιστο σε τανυσμό) ΤΕΜ. 40.000**

### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβάκι 63-67%, πολυαμίδιο 33-37%, ελαστίνη 0,5-1,5%, κατάλληλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών να μην είναι κομμένες αλλά να έχουν ούγια.
- Κατά την χρήση ο επίδεσμος θα πρέπει να επιμηκύνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό σχεδόν στο αρχικό μήκος. Η επιμήκυνση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους.
- Να διαθέτει πυκνή ύφανση ώστε κατά τον τανυσμό να μην παραβιάζεται και να μην δημιουργούνται σχισίματα.
- Να επιδέχονται αποστείρωση χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους.
- Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
- Να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωσή τους.

## **B. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 6,8,10,12,15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2.7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανυσμό 4.5 μέτρα (m) κατ'ελάχιστο (min). Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

- Για το πλάτος των 6,8 εκατοστών (cm) ένας συνδετήρας.
- Για το πλάτος των 10 εκατοστών (cm) δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 12 εκατοστών (cm) δύο συνδετήρες.
- Για το πλάτος των 15 εκατοστών (cm) τρεις συνδετήρες.

## **Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Σήμανση CE
2. Η σύνθεση
3. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
4. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό.
5. Ο χρόνος κατασκευής.

## **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

## **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΝΤΑΡΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ