

ΕΙΔΟΣ : ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
CPV : 33141110-4

1. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 3.000 Μ

Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος με δυνατότητα αποστείρωσης στον ατμό .
Ατομική συσκευασία μήκους 20-30-μ. Διαστάσεις (για χρήση δακτύλων έως και θώρακος) 0-10 μ.

2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 8cm x 5 m ΤΕΜ. 8.000

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι υποαλλεργικοί υψηλής ελαστικότητας και συμπίεσης
Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη πίεση
Η κολλητική επιφάνεια να επιτρέπει την σταθερότητα του επιδέσμου για μεγάλο χρόνο και να μην αφήνει υπολείμματα
Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας την διαπερατότητα του αέρα και των υδρατμών , με άκρες χωρίς ατέλειες
Να μην τραυματίζουν το δέρμα
Να διατίθενται σε αεροστεγώς κλεισμένη ατομική συσκευασία

3. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6CM X 5M ΤΕΜ. 12.000

4. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8 CM X 5 M ΤΕΜ. 28.000

5. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 CM X 5M ΤΕΜ. 30.000

6. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12 CM X 5 M ΤΕΜ. 30.000

7. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15 CM X 5 M ΤΕΜ. 40.000

α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβάκι 63 - 67% πολυαμίδιο 33 – 37%, ελαστίνη 0,5-1,5%, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών να μην είναι κομμένες αλλά να έχουν ούγια.
- **Κατά τη χρήση ο επίδεσμος θα πρέπει να επιμηκύνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανισμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.** Η επιμήκυνση θα πρέπει να **είναι μεγαλύτερη 70 %** του αρχικού μήκους
- Να διαθέτει πυκνή ύφανση ώστε κατά τον τανισμό να μην παραβιάζεται και να μην δημιουργούνται σχισίματα.
- Να επιδέχονται αποστείρωση χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές τους.
- Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
- Να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωσή τους.

β. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 6, 8, 10 , 12 , 15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4,5 μέτρα (m) **κατ' ελάχιστο (min)** .

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

- για το πλάτος των 6-8 εκατοστών ένας συνδετήρας.
- για το πλάτος των 10 εκατοστών δυο συνδετήρες.
- για το πλάτος των 12 εκατοστών δύο συνδετήρες.
- για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες.

■ **γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Σήμανση CE
2. Η σύνθεση
3. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος).
4. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό.
5. Ο χρόνος κατασκευής.